

## Abschmierfett 2 naturfarben

### Beschreibung

Naturfarbenes, calciumverseiftes, walkstables Schmierfett auf Mineralölbasis.

### Anwendungsbereich

Abschmierfett 2 eignet sich zur Schmierung normal beanspruchter Wälz- und Gleitlager und anderer Lagerungen, deren Betriebstemperaturen 80 °C nicht überschreiten. Rostschutz- und Hydrantenfett. Hydrantenfett wird zum Einfetten von Hydranten zu jeder Jahreszeit eingesetzt. Auch als Spritzkabinenfett geeignet.

### Vorteile

- walkstabil
- exzellente Wasserbeständigkeit
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- kalt- sowie heißwasserbeständig

### Spezifikation

- DIN 51 825
- DIN 51 502: K2G-30

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	naturfarben, glatt
Verdickersystem	-	-	Calcium
NLGI-Klasse	-	-	2
Grundölviskosität (40 °C)	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	32
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	°C	150
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	265-295
Wasserbeständigkeit	DIN 51807 T1	-	0-40

Datum der Erstellung 28.10.2022

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

**FRIEDRICH SCHARR KG**

Liebkechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de