

Haftöl 460

Beschreibung

Schmieröl für die Durchlaufschmierung mit gutem Haft- und Dichtungsvermögen.

Anwendungsbereich

Besonders gut zur Schmierung von Gelenken, Bolzen, Lagern, Gleitflächen und Führungen, Gewinden, Spindeln von Produktionsmaschinen der textil-, holz-, papier-, stein- und metallverarbeitenden Industrie geeignet.

Vorteile

- hervorragendes Haftvermögen
- gute Abdichtung der Schmierstelle

Spezifikation

- DIN 51 517 Teil 1 - Schmieröle C

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	905
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	460
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -5

Datum der Erstellung 05.06.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de