Sägekettenhaftöl

Beschreibung

Sägekettenhaftöl auf Mineralölbasis

Anwendungsbereich

Das Produkt wurde zum Schutz gegen Verschleiß von Sägeketten, Umlenkrollen und Führungsschienen entwickelt. Die Standzeiten der Schneidgarnituren werden durch dieses Öl wesentlich verlängert. Das Produkt ist auch für den Einsatz bei tiefen Außentemperaturen geeignet.

Vorteile

- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- sehr gutes Kältefließvermögen
- gute Verträglichkeit gegenüber Dichtungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken
- guter Korrosionsschutz
- sehr gute Haft- und Schmiereigenschaften, auch bei hohen Umlaufgeschwindigkeiten
- hoher Verschleißschutz

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m³	890
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51 562	mm²/s	100
Flammpunkt (COC)	DIN EN ISO 2592	°C	> 220
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -20
Aussehen und Beschaffenheit	visuell		bernsteinfarben, klar

Datum der Erstellung 03.05.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG
Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de