

## UNIL Unigear AB-EP 85W-90

### Beschreibung

Spezial-Hypoid-Getriebeöl für Ausgleichsantriebe mit Lamellensperre/Selbstsperrdifferentialen (Limited Slip).

### Anwendungsbereich

Das Getriebeöl findet Anwendung in Achsantrieben mit Selbstsperrungen, sog. Limited Slip Achsgetriebe, bzw. Selbstsperrdifferentialen. Ebenso einsetzbar in Achsgetrieben unter erschwerten Betriebsbedingungen sowie bei Neigung zur Geräuschbildung. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften hinsichtlich Qualitätseigenschaften, Umgebungstemperaturbereich und Ölwechselintervalle zu beachten.

### Vorteile

- hohes Druckaufnahmevermögen in Verbindung mit sehr gutem Verschleißschutz
- oxidations- und alterungsstabil
- geringe Schaumneigung
- zuverlässiger Korrosionsschutz
- sehr gute Reibcharakteristik
- verträglich gegenüber handelsüblichen Dichtungswerkstoffen

### Spezifikation

- API GL 5
- ZF TE-ML 05C
- MAN 342 Typ M2

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	895
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	140
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm <sup>2</sup> /s	14
Viskositätsindex	DIN ISO 2592	°C	100
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 3016	°C	> 220
Pourpoint	visuell	-	< -15

Datum der Erstellung 14.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.