

## UNIL Dry Basic

### Beschreibung

Universell einsetzbarer, saugstarker Öl- und Chemikalienbinder Typ III R – Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat.

### Anwendungsbereich

Hervorragend geeignet zur Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten. Das Produkt wurde gemäß den Anforderungen an Öl- und Chemikalienbindemittel geprüft und zugelassen mit den Kennbuchstaben B (alkalische Substanzen) – F (feuergefährliche, brennbare Substanzen) – H (unpolare organische Flüssigkeiten) – P (wässrige und polare Flüssigkeiten). Als Ölbinder Typ III R ist das Produkt für den Einsatz auf Straßen und befestigten Verkehrsflächen prädestiniert.

### Vorteile

- trittfest
- ungiftig
- nicht brennbar
- hinterlässt keine Rückstände

### Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Granulatgröße	-	mm	0,5 bis 4
Schüttgewicht	-	g/Liter	420
Bindfähigkeit	MPA-Prüfmethode	-	1 kg bindet ca. 0,76 Liter Heizöl

Datum der Erstellung 29.04.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.