

Condalum SNV

Beschreibung

Hochlegiertes, chlorfreies Zieh- und Stanzöl.

Anwendungsbereich

Das Produkt wird zum Tiefziehen und Ziehen von legierten Fein- und Mittelblechen verwendet. Aufgrund der ausgezeichneten Additivierung eignet es sich besonders für Stanz- und Biegearbeiten an Edelstählen. Das Ziehöl zeigt eine hervorragende Verträglichkeit mit chlorierten Lösungsmitteln (z. B. Tetrachlorethylen), die in Reinigungs- und Entfettungsanlagen eingesetzt werden. Buntmetalle werden vom Produkt verfärbt.

Vorteile

- gute Netz- und Haftfähigkeit
- EP-Zusätze wirken Materialverschweißungen entgegen - selbst bei extremen Druckbelastungen

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	braun
Dichte bei 20°C	DIN 51757	kg/m ³	910
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	18
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 160
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-9
Kupferkorrosion	-	Note	4

Datum der Erstellung 26.05.2020

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG

Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de