Mehrzweck-Getriebeöl Synth GL4 + 75W-90

Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereich-Getriebeöl

Anwendungsbereich

Das Getriebeöl ist speziell für den Einsatz in schwerstbelasteten Getrieben geeignet, vor allem dann, wenn konventionelle Getriebeöle an Ihre Leistungsgrenzen stoßen. Ideal auch zum Eliminieren von Schaltproblemen bei Wechselgetrieben.

Vorteile

- Kraftstoffersparnis durch Leichtlaufcharakteristik
- exzellentes Tieftemperaturverhalten
- außergewöhnlich guter Oxidationsschutz
- hervorragende EP-Eigenschaften
- optimiertes Lastaufnahmevermögen und hervorragender Verschleißschutz

Spezifikation

- API GL-4 „+“ (GL-4/GL-5)
- MIL-L-2105
- VW 501.50

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Dichte bei 15 °C	DIN 51 757	kg/m³	880
Kinematische Viskosität bei 100 °C	DIN 51 562	mm²/s	15,40
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	%	188
Flammpunkt (COC)	DIN EN ISO 2592	°C	> 180
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -40

Datum der Erstellung 16.08.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.

FRIEDRICH SCHARR KG
Liebknechtstraße 50 • 70565 Stuttgart • Telefon: +49 711 7868-0 • Telefax: +49 711 7868-489 • info@scharr.de • www.scharr.de