PRODUKTINFORMATIONEN



Trennmittel 3080

Beschreibung

Chemisch-physikalisch wirkendes universell einsetzbares Betontrennmittel.

Anwendungsbereich

Das Produkt ist für die vorzugsweise Verwendung bei Stahlschalungen in der Betonfertigteilherstellung entwickelt worden, es kann jedoch auch problemlos als Universal-Trennmittel in der Bauindustrie verwendet werden. Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Es darf nicht mit Wasser, Öl oder sonstigen Lösungsmitteln gemischt werden. Die Schalungen müssen vor dem Aufbringen des Produkts trocken und sauber sein. Das Produkt wird gleichmäßig, dünn aber deckend mit einem Sprühgerät aufgebracht. Bei den verwendeten Sprühgeräten ist darauf zu achten, dass diese mineralölbeständig sind. Bei allen Anwendungsfällen wird eine Erprobung empfohlen, weil die besonderen örtlichen und stofflichen Verhältnisse unterschiedliche Einflüsse auf die Betonoberfläche haben.

Verbrauch: 15 bis 20 g/m² bzw. 1 Liter für 50 bis 75 m² Schalfläche

Vorteile

- glatte, fleckenfreie Betonoberflächen
- schonende Trennung von Beton und Schalmaterial
- leichte Reinigung der verwendeten Schalteile und Geräte
- sehr gute Korrosionsschutzeigenschaften
- · ausgeprägte Haftfähigkeit

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	-	1	hellgelb und klar
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m³	855
Kinematische Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm²/s	8
Flammpunkt (COC)	DIN ISO 2592	°C	> 150

Datum der Erstellung 29.06.2021

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.