

Entschäumer 072

Beschreibung

Der Entschäumer 072 ist ein silikonölfreier Entschäumer, der in wässrigen Systemen zur Schaumbekämpfung eingesetzt wird. Entschäumer 072 wird durch sein hervorragendes Dispergierverhalten hauptsächlich als Nachsetzenschäumer für Metallbearbeitungsflüssigkeiten verwendet.

Anwendungsbereich

Der Entschäumer kann sowohl unverdünnt, als auch in verdünnter Form angewendet werden. Eine Verdünnung ist dann vorteilhaft, wenn eine rasche Verteilung bei nur mäßigem Rühren erreicht werden soll. Die benötigte Einsatzkonzentration ist abhängig von den jeweiligen Bedingungen, wie z. B. verwendeter Kühlschmierstoff, angestrebte Wirkung, Schaumentwicklung, etc.). In der Regel ist eine Zugabe von 0,01 % für die Dämpfung von Schaum ausreichend. Bei Bedarf kann die Zugabemenge Schritt für Schritt auf 0,1 % erhöht werden. Wird der Entschäumer unverdünnt zugegeben, so ist auf eine langsame Zugabe zu achten.

Vorteile

- hervorragende Schaumbekämpfung
- gute Dispergierung in wässrigen Systemen

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Prüfvorschrift	Dimension	Typische Werte
Aussehen und Beschaffenheit	visuell	-	weiß, trüb
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12 185	kg/m ³	1000
Flammpunkt (PM)	DIN EN ISO 2719	°C	> 100
pH-Wert (2 %)			8,1

Datum der Erstellung 21.03.2023

Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser Produktinformation wird keine Gewähr übernommen. Die bereitgestellten Daten dienen nur als Richtwerte. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht anzuwenden und die geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Daten entbinden Sie nicht von Ihrer Obliegenheit zur Wareneingangskontrolle.